

CMD Centrifugos de doble aspiración

280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 y 1400.

Equipos robustos para aplicaciones totalmente industriales. Construido con materiales altamente resistentes, adecuados para cada tamaño y capacidad de funcionamiento.

Aplicaciones



SISTEMAS DE VENTILACIÓN



AIRE ACONDICIONADO



INYECCIÓN DE AIRE POR CÁMARA PLENA



LABORATORIOS QUÍMICOS



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



INDUSTRIA ELECTRÓNICA



HOSPITALES



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Características

- Carcasa y rodete reforzado en lámina negra y bastidor con canal estructural, acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.
- En los tamaños 800 a 1400, las carcasas son bipartidas.
- Rodete de álabes atrasados, fabricado en lámina negra con acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva, balanceado dinámicamente de acuerdo con la ISO 1940/1, G2.5.
- Accesorios incluidos: Conjunto bastidor, brida descarga, puerta de inspección y tubo dren.

Accesorios



Características técnicas

	Desde	Hasta
Caudal a descarga libre (m³/h) / (CFM)	12,000/6,533	210,000 / 123,602
	Desde	Hasta
Potencia (HP)	100	850

Nomenclatura

CMD 315 CW

Modelo	Tamaño	Rotación
CMD	280, 315, 355, 400,	CW - derecha
Turbina de álabes atrasados	450, 500, 560, 630,	CCW - izquierda
	710, 800, 900, 1000,	
	1120, 1250 y 1400.	

**EQUIPOS
COMPATIBLES**

Actuadores



TGT



TFT




CM



BDB

Cubierta intemperie



CM

Resortes de pedestal



BDB



AVR




CMD

Resortes colgantes



AVR

Conector flexible de lona



BDB



AVR



CMD


**EQUIPOS
COMPATIBLES**

Persiana de gravedad



HXA-P

Unión persiana



HXA-P

Damper circular




TGT



TFT

Malla de protección



TGT



CM



CMD

Interruptor eléctrico



TGT



CM




BDB



AVR

Guardamotor



TGT



CM




BDB



AVR

Caja de alojamiento



TGT



CMX



BNC



BDB



AVR
